

3700

GÖREV KRİTİK SABİT MERKEZ TELSİZİ

APC025 VE DMR
WIFI

BLUETOOTH

USB 2.0 OTG VE RS232

DONANIM VEYA YAZILIM KRİPTO OPSİYONLARI





3700

GÖREV KRİTİK SABİT MERKEZ TELSİZİ

Genel Özellikler

- Frekans Aralığı : 136-174 MHz (VHF) veya 380-470 MHz (UHF)
- Çalışma Gerilimi : 13.6 Vdc \pm % 20
- Bekleme Akımı : \leq 0.5 A
- Alma Akımı : \leq 1.2 A
- Gönderme Akımı : \leq 9.0 A (40W VHF / 30W UHF)
- Boyutlar (YxGxD) : 50.5x178x156 mm (Standart Kontrol Başlığı ile)
- Ağırlık : 1.65 kg (Standart Kontrol Başlığı ile)

Uygulanabilir Standartlar:

- CE (2014/53/EU direktifi)
- EMC (2014/30/EU direktifi)
- LVD (2014/35/EU direktifi)
- WEEE (2012/19/EU direktifi)
- ROHS (2011/65/EU direktifi)
- MIL-STD 810

Verici Performans Özellikleri:

- FM Uğultu ve Gürültü Oranı : \geq 55/50 dB (25/12.5 kHz)
- Ses Bozulması : \leq 2%
- Çıkış Gücü : 10-40W VHF 10-30W UHF

Alıcı Performans Özellikleri:

- İstenmeyen Alış Bastırması : \geq 80 dB
- Alıcı Ses Bozulması : \leq 5%, 10 W/8 ohm \leq 5%, 15 W/4 ohm
- Referans Duyarlılık : \leq -119 dBm (12 dB SINAD/%5 BER)

Çevresel:

- Çalışma Sıcaklık Aralığı : -30°C ile +60°C
- Depolama Sıcaklık Aralığı : -40°C ile +85°C
- Nem : %90 +50°C
- Toz ve Su Koruma : IEC 60529-IP54, MIL-STD-810-G

Arayüzler ve Kontroller:

- Gösterge : 2.9" TFT LCD, 320x120 piksel, 65k renkler
- Tuşlar : 6 yazılım tuşu, 2 programlanabilir işlev tuşu, 12 alfa-nümerik tuş takımı, Acil Tuşu