

CLASS -D
SABİT VHF DENİZ TELSİZİ**MR F77B GPS E****DAHİLİ GPS ANTENİ!****• Suya Dayanıklı**

IPX8/JIS8 Standardına Uygundur.

• Tekrar Dinle Özelliği (Rewind-Say-Again)®

Rewind-Say-Again özelliği bir ses kayıt cihazı aracılığı ile son 20 saniyelik konuşmayı tekrar dinleme olanağı sağlar.

• İki Kanalı Aynı Anda İzleme (Dual Watch)

İki kanalı – Kanal 16 ve kullanıcı tarafından programlanabilen diğer bir kanalın aynı anda izlenmesini sağlar.

• GPS

Dahili GPS bulunmakta olup, sinyal güçlendirmek amacıyla harici GPS anteni de bağlanabilir.

• Kanal Tarama

Etkin kanal haritasında yürütülmekte olan çağrılar dinleyebilmeniz için mevcut tüm kanallar taranabilir.

• Hızlı Kanal 16

Öncelikli Kanal 16'ya tek tuşla hızlı erişim sağlar.

• Tam Montaj Kiti (Dâhildir)


Herhangi bir yüzeye, üzerine veya altına telsizinizi kolaylıkla monte edebilmeniz için montaj kiti telsizinizle verilmektedir.



MR F77B GPS E

Özellikler

Açıklama

Dijital Seçmeli Çağrı (Sınıf D DSC)	Cihaz Sınıf-D telsizler ile uyumlu en son FCC özelliklerini barındırır. Gönderme menüsüne Tehlike (DISTRESS) tuşuna bir kez basılmasıyla girilebilir. DSC özelliği sayesinde; 70 adet DSC Kanalı özelliği, GPS Konum Gösterme Özelliği, Aydınlatmalı Distress Tuşu, Kolay MMSI Girişi, Konum Gönderme ve İsteme, Konum Girişi Hatırlatması, Sahil Güvenlik DSC Kontrol Kapasitesi ve diğer özellikler.
1 veya 25 Watt Güç	Kısa ve uzun görüşmeler için farklı güç senekleri mevcuttur.
ABD, Kanada & Uluslararası Kanallar	3 farklı grupta kullanıcılara farklı kanal yapısı seçme imkanı sunulmaktadır.
Tekrar Dinle Özelliği (Rewind-Say-Again)®	Kaçırılan çağrıları tekrar dinleyebilirsiniz. Gelen tüm çağrılar son 20 saniyeyi otomatik olarak kayıt edilir.
10 NOAA Hava Durumu Kanalı	Günün 24 saati boyunca tüm ulusal hava durumu kanallarını dinleyebilirsiniz.
Hava Durumu Uyarısı	Eğer hava durumu tehlikeli ise size sesli ve görsel uyarı verecektir.
Otomatik Telsiz Kontrolü	Görüşme yaparken, RF gücü gönderilirken batarya gücünü kontrol edebilirsiniz.
Hızlı 16/9 Kanal Erişimi	Kanal 16 ve 9'a hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
GPS Kapasitesi	Yeni harici Cobra Konum Sistemini tak kullan şeklinde kullanabilirsiniz. Başka bir bağlantı yapmanıza gerek yoktur. Bu sayede, acil durumlarda konumunuzu gönderebilirsiniz veya diğer tekneler ile konum paylaşabilirsiniz. Dilerseniz harici GPS anteni de bağlayarak sinyal gücünü arttırabilirsiniz.
İki Kanalı Aynı Anda İzleme (Dual Watch)	İki kanalı – Kanal 16 ve kullanıcı tarafından programlanabilen diğer bir kanalı aynı anda izlenmesini sağlar.
Tarama / Hafıza Taramam	Aktif görüşme olan kanalları tarayabilirsiniz veya hafızaya kayıtlı kanalları tarayabilirsiniz.
Kanal İsimleri	Kanal numaralarının altına istediğiniz VHF kanalları için isim verebilirsiniz.
Sinyal Güç Göstergesi	Gelen çağrının sinyal gücünü görebilirsiniz.
Aydınlatmalı Tuşlar	Tuşları kolayca görebilirsiniz.
Aydınlatmalı Büyük LCD Ekran	Ekranı kolayca görebilirsiniz.
Gürültü Önleyici Mikrofon	Arka plandaki sesleri engellemektedir.
Harici Hoparlör ve PA Hoparlör	Harici bir hoparlörü veya PA hoparlörünü bağlayabilirsiniz.
NMEA Giriş ve Çıkışı	GPS girdisi için NMEA bağlayabilirsiniz. DSC veya Chartplotter cihazından diğer deniz araçlarının bilgilerini NMEA çıktısı aracılığı ile alabilirsiniz.
Suya Dayanıklık	JIS8 standartlarındadır; 1 metre derinlikteki suda 30 dakika bekleyebilir.
Harici Alarm Girişi	Chartplotter'dan gelen uyarıları hoparlörünüzden yüksek ses ile dinleyebilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu	

Ürün Özellikleri -Genel

Almaç

Göndermeç


Paket Özellikleri

Kanal Sayısı	Tüm ABD; Kanada ve Uluslararası Kanallar, 10 NOAA Hava Durumu Kanalı	Frekans Aralığı	156.050 - 163.275 MHz	Frekans Aralığı	156.025 to 157.425 MHz	Birim Paket Ölçüleri	9.80" H x 13.80" W x 8.10" D (248.92 mm x 350.52 mm x 205.74 mm)
Kanal Aralığı	25 kHz	Almaç Tipi	Double Conversion Super-Heterodyne	RF Çıkış Gücü	1 veya 25 Watt	Birim Paket Ağırlığı	9.40 lbs. (4,264 kg)
Modülasyon	5 kHz (Max)	Hassaslık		İstenmeyen Yayınlar	-60 dB @ Yüksek Güç -55 dB @ Düşük Güç	Kutu Adeti	2
Giriş Voltajı	13.8 VDC	20 dB Sessizleştirme	0.35 uV	Emisyon	-72 dB @ Düşük Güç	Kutu Ölçüleri	9.80"H x 13.80"W x 8.10"D
Akım Tüketimi: Stand-by	20 mA	12 dB SINAD	0.30 uV	Frekans Kararlılığı	+/-10 ppm	Kutu Ağırlığı	9.40 lbs.
Almaç	200 mA	AF Çıkışı	2.5 Watt @ 8 Ohm	FM Hum & Gürültü	40 dB		
Göndermeç	5 A @ Yüksek Güç 1 A @ Düşük Güç						
Sıcaklık Aralığı	-20°C - 55°C						
Birim Ölçüleri	6.25" x 2.25" x 7.125" (159 mm x 57 mm x 180 mm)						
Birim Ağırlığı (Lbs)	2 lbs., 6.8 oz. (1100 g)						

* Tüm ölçüler (Y x G x D)

Paket İçeriği:

- Montaj Kiti** Tüm düz yüzeylere kolay kurulum sağlamaktadır.
GPS Arayüz Kablosu GPS cihazlarını veya NMEA 0183 cihazlarını kolayca bağlayabilirsiniz.



©2018 Cobra Electronics Corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago, IL 60707, USA
Cobra®, CobraMarine®, Nothing Comes Close to a Cobra®, and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA.
Cobra Electronics Corporation™ is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA.

**Özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.

aselsanNET

ASELSANNET bir ASELSAN kuruluşudur.