

**aselsan**

# ODAKAN-IP FULL-HD 3X MİNİ DOME KAMERA

ODAKAN-IP-FIXED-MINI-2I3D-IR-AI

**FULL HD ÇÖZÜNÜRLÜK**

H.265/H.264/H.265+/H.264+ VİDEO KODLAMA

**40 METREYE KADAR LED AYDINLATMA**

IK10 KORUMA

**DIŞ ALAN KULLANIMI İÇİN IP66 & IP67 KORUMA**



# ODAKAN-IP FULL-HD 3X MINİ DOME KAMERA

ODAKAN-IP-FIXED-MINI-2I3D-IR-AI

## KAMERA

Sensör Tipi ve Boyutu	1/2,8" Progresif taramalı CMOS
En Yüksek Çözünürlük	1920x1080
Işık Hassasiyeti	Renkli: 0.05Lux@F1.3 Siyah-Beyaz: 0.005Lux@F1.3 IR Aydınlatma ile 0Lux
SD Kart Desteği	Var (256 GB'a kadar)
Uyarlanabilir IR Aydınlatma	12' IR LED (30 metreye kadar)
Elektronik Enstantane Aralığı	Auto/Manuel (1/1 – 1/10000), FLK
Mekanik IR Kesici Filtre	Var
Geniş Dinamik Aralığı	120 dB
Hareket Tespiti	Var
Sertifikasyon	CE, IP66, IP67, IK10

## LENS

Lens Tipi	Tümlenmiş, değişken odaklı
Odak Uzaklığı	3.2-10.5 mm
Odaklama	Otomatik Odak Yeteneği
Yakınlaştırma	3x Optik Yakınlaştırma
Oto İris Tipi	Motorlu (P-iris)

## AĞ

Destekli Protokoller	TCP/IP, UDP, SSL, HTTPS, UPnP, FTP/HTTP, SNMP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, ICMP Protokolleri
ONVIF Desteği	ONVIF Profile S, G, T
Ethernet Arayüzü	10/100 Base TX

## VIDEO

Video Görüntü Akışı	3 Akış
Video Yayın Akışı	Unicast ve Multicast Video Desteği
Maksimum Kare Hızı	30 fps
OSD Desteği	Var
Maskeleme	8 Alan
Video Kodlama	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Video Güvenliği	RTSP Akışı Kimlik Doğrulaması
Şifreli Erişim	Var
Farklı Kullanıcı ve Farklı Seviye Kullanıcı Girişi	Var
Alarm Yönetimi	Var
Yazılım/Firmware Güncelleme	HTTP üzerinden

## SES

Yayın Akışı	Var
Sıkıştırma Seçeneği	G.711A

## FİZİKSEL

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Çalışma Nemi	%90'a kadar bağıl çalışma nemi
Elektriksel Giriş/Çıkış	Alarm (1 Giriş/1 Çıkış), Ses (1 Giriş/1 Çıkış), Güç, Ağ
Koruma Sınıfı	IP67, IP66, IK10

## ELEKTRİKSEL

Güç Kaynağı	12VDC/POE
Güç Tüketimi	<12W